



INFORMACION DE PRODUCTOS

4361-F, 4363-F, 4364-F

Bajoprotector Ahulado de Secado Rápido

DESCRIPCIÓN:

Bajoprotector Ahulado de Secado Rápido es una capa altamente protectora de secado rápido para los interiores de los automóviles y aplicaciones bajo el cofre. Resistente a la oxidación y la abrasión al interponer una barrera contra la tierra y la humedad. Ahoga el ruido. Excelente adhesión a superficies pintadas y sin pintar. Este producto es el estado 50 obediente y resuelve todas las regulaciones para la venta en los E.E.U.U. y el Canadá.

APLICACIÓN:

Aerosol: Agítese bien. Lave y limpie el área con solventes para quitar el óxido, la suciedad y la grasa. Use Aqua SCAT #6351/6354, Speedi SCAT #6321/6323 o SCAT #6311. Agarre el bote en una posición vertical y manteniéndolo de 8 a 10 pulgadas de la superficie, aplique con movimientos firmes y ligeros. Varias capas delgadas producirán un mejor acabado que una capa gruesa. Quite el sobrero con Acry Solvent #9783/9784. Puede ser capa pintura después de una hora.

Galón y Cuarto: Agite completamente antes de usar. Lave y limpie el área con solventes para quitar el óxido, la suciedad y la grasa. Aplique con pistola usando una presión de aire de 40 a 60 psi en la pistola. Permita que seque cuando menos durante 4 horas antes de pintar. Limpie completamente la pistola con Acry Solvent #9783/9784 inmediatamente después de usarse.

PUNTOS DE VENTA:

- Rápido secamiento , fácil de aplicar
- Excelente protector contra la corrosión
- Retiene el color negro
- No se corruga ni se corre
- Seca completo pero se mantiene flexible
- Mantiene afuera el polvo, humos, calor y frio
- Empaque de aerosol no requiere limpieza de equipo
- Obediente en 50 estados y Canada

COMPETENCIA:

3M Body Schultz
FE Rubberized Undercoating
Rusfree Rubberized Undercoating

(Antes de aplicarlo, consulte la plantilla de datos de seguridad del material correspondiente)

TAMAÑO DEL ENVASE:

4361-F Bajoprotector Ahulado de Secado Rápido , Galón (3.78 L), 2 por cartón
4363-F Bajoprotector Ahulado de Secado Rápido, 24 oz. Aerosol (710 ml), 6 por cartón
4364-F Bajoprotector Ahulado de Secado Rápido , Cuarto (0.946 L), 6 por cartón

NO RESPONSABILIDAD: Los datos técnicos y sugerencias para uso se han preparado para la orientación del usuario. Dichos datos están basados en la experiencia e investigaciones de Transtar Autobody Technologies, y se cree que son confiables. Ya que Transtar no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es utilizado, almacenado o manejado, lo anterior no constituye una garantía. Los compradores deberán asumir la responsabilidad de asegurar que el producto es adecuado a sus propósitos.

