



INFORMACION DE PRODUCTOS

4603, 4613, 4623, 4633, 4673 Relleno 2 en 1

DESCRIPCIÓN:

Los rellenos 2 en 1 son un especialidad cubriendo diseñado por el imprimir fácil y conveniente de metal y partes de plástico. Estos imprimadores ayudan de previenen el óxido y sella fuera la humedad, mientras manteniendo una base lisa la aplicación del topcoat en el substrates de metal. Los imprimadores 2 en 1 también tienen la flexibilidad excelente y propiedades de adherencia que les permiten que sean aplicados a las partes flexibles y rígidas. Son rápidamente secantes, proporcionan la hartura superior y construyen, y es fácil enarenar. Son compatibles con virtualmente pinturas todo automotores.

DATA TÉCNICA:

| | |
|----------------------|---|
| APARIENCIA: | Gris, Negro, Rojo, Blanco, Rosa |
| % DE SOLIDOS: | 17% |
| CONTENIDO DE C.O.V.: | 4603 63.5%, MIR 1.06 4613 63.4%, MIR 1.02 4623 63%, MIR 1.06 4633 63%, MIR 1.07 4673 63.4%, MIR 1.2 |
| VIDA EN ARMARIO: | Un año sin abrir |
| EL FONDOS: | 432ft ² /gal. |

PUNTOS DE VENTA:

- Para el uso en el metal o el plástico
- Buena resistencia a la corrosión
- Secado rápido
- Flexible
- Fácil a lijar
- Adherencia excelente en los substratos del metal o del plástico

VEA EL LADO INVERSO PARA LAS INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN

Antes de aplicarlo, consulte la plantilla de datos de seguridad del material correspondiente)

TAMAÑO DEL ENVASE:

| | |
|------|---|
| 4603 | Relleno 2 en 1, 20 oz. Aerosol (Gris), 6 por cartón |
| 4613 | Relleno 2 en 1, 20 oz. Aerosol (Negro), 6 por cartón |
| 4623 | Relleno 2 en 1, 20 oz. Aerosol (Rojo Óxido), 6 por cartón |
| 4623 | Relleno 2 en 1, 20 oz. Aerosol (Blanco), 6 por cartón |
| 4673 | Relleno 2 en 1, 20 oz. Aerosol (Rosa), 6 por cartón |



NO RESPONSABILIDAD: Los datos técnicos y sugerencias para uso se han preparado para la orientación del usuario. Dichos datos están basados en la experiencia e investigaciones de Transtar Autobody Technologies, y se cree que son confiables. Ya que Transtar no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es utilizado, almacenado o manejado, lo anterior no consitutuye una garantía. Los compradores deberán asumir la responsabilidad de asegurar que el producto es adecuado a sus propósitos.

4603, 4613, 4623, 4633, 4673

Relleno 2 en 1

APLICACIÓN:

Limpia el área ser imprimado con SCAT 6311 para quitar cera, grasa, silicone, y otro contaminants de la superficie. Lija el substrate y enmascare fuera del área de la reparación. Agite pueda bien. El sostenimiento puede derecho 11 a 12 pulgadas de la superficie ser imprimado. Aplique 2 a 3 capas medianamente húmedas, mientras permitiendo 5 minutos de tiempo de cure entre las capas. Permita secar para 15 a 20 minutos antes de lijar. Lija con 400 papel de lija hasta que una superficie lisa se alcanzado. Limpia un otro tiempo con SCAT, limpie el área con una tela tachuela y aplique la pintura por las instrucciones de los fabricantes.

COMPETENCIA:

Marson Reflex #80515
RubberSeal Fill & Flex Primer #RS-516
Crest Prima-Flex #AP-F
Premier Flexible Primer #91920
SW Ultrafill G2A147, G2A156, G2R146
SEM 39133